Мобильная установка UJ440E

Установка Sandvik UJ440E с щековой дробилкой

- Станция питания установки UJ440e включает: питатель с колосником и деку грохота, спускной желоб и дополнительный конвейер отсева природной мелочи.
- Спускной желоб направляет подрешетный продукт через колосник на конвейер разгрузки.
- Конвейеры разгрузки оснащены скребками, направляющими роликами, а также билами под дробилкой. Внушительная высота разгрузки обеспечивает максимальную производительность при складировании.
- Плавная регулировка скорости подачи на питатель.
- Резиновая футеровка зон ударов для уменьшения износа и снижения уровня шума.
- Настройка CCS производится гидравлически.
- Установка подготовлена к подключению к главному источнику электропитания.
- Простота осмотра и технического обслуживания легко достигаются благодаря точкам техобслуживания и осмотра, расположенных в верхней части дробилки и вокруг силовой установки.
- Восемь прожекторов на 24В установлены на мачте для освещения в ночное время и при плохой видимости.
- Импульсное освещение и сирена установлены для обеспечения визуального и звукового предупреждения о движении, сигнализации и остановке.
- Электронасос с автоматическим отключением для заполнения топливного бака.
- Чтобы уменьшить высоту при транспортировке бункер питателя может быть снят.
- UJ440e управляется с помощью радио ДУ (опция) и имеет кабельное ДУ в качестве резерва.
- Кнопки аварийной остановки находятся в наиболее подходящих местах.
- Проектирование и изготовление Sandvik UJ440e соответствует стандартам ISO 9001 и все директивам, необходимым для CE-маркировки.

ООО «ХофТек»
125040, Россия, Москва
ул. Нижняя, д. 14, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-97-38
факс: +7 (495) 933-97-40
e-mail: hoftec@hoftec.ru
www.hoftec.ru

Технические характеристики

	Sandvik UJ440e
Рабочие габариты	
Высота	4,7м
Ширина	3,3м
Длина	20,6м
Транспортные габариты	
Высота	3,9м
Ширина	3,3м
Длина	20,2м
Вес (без учета опций)	
Часть 1	67,5т
Часть 2	3,8т
Станция питателя	
Тип питателя	SW1253H
Длина колосника	1,2м
Объем бункера	8м^3
Дробилка	
Тип	CJ412
Загрузочное отверстие	1200 × 800мм
Привод	Электромотор. 132кВт, 50Гц, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Разгрузочный конвейер	
Ширина ленты	1400мм
Длина	17,0м
Привод	2 × 11,0 кВт электромоторы
Прибл. высота разгрузки	4,0м

	Sandvik UJ440e
Силовая установка на борту	
Вариант 1: дизельный двигатель	Volvo TAD 1241
Номинальная мощность	375кВт
Вариант 2: дизельный двигатель	CAT 3406C
Номинальная мощность	365кВт
Генератор	Stamford
Объем топливного бака	2400дм^3
Напряжение источника питания 3-фазный ток	400В/50Гц
Напряжение оператив. тока 1-фазный ток	230В/50Гц
Гидравлическая система	
Источник питания	Гидравлика для гусеничных траков, для регулирования дробилки и опор
Гусеничные траки	
Длина	4070мм
Ширина	500мм
Гидронасосы	2 × 75кВт гидромоторы
Рабочие характеристики	
Макс. входной кусок	760мм
Производительность (до)	600т/ч
Скорость движения	25 м/мин
Макс. угол при передвижении	прибл.20°

Дополнительные опции

CM1. Навесной магнит.
CM4. Пылевой фильтр.
CM5A. Конвейер мелкой фракции, включая поддерживающие детали (8,0м x 500мм).
CM6. Автоматическая система смазки для щековой дробилки.
CM7. Комплект гидромолотов. Укомплектован стрелой-манипулятором и гидромолотом (тип BR927 и BB285).
CM7A. Рама для установки гидромолота (тип BR927).
CM8. Система водоразбрызгивания. (Форсунки расположены и на дробилке и на конвейере разгрузки).
CM10. Конвейерные весы на конвейере разгрузки
CM11. Радио пульт ДУ.
CM14. Фары для гусениц.
CM16. Отдельный выход электропитания (63A) для внешнего грохота.
CM18. Подогрев двигателя от дизеля.
CM29A. Полный набор фильтров для первого ТО.
CM32. Съемные боковые стенки приемного бункера.

ООО «ХофТек»
125040, Россия, Москва
ул. Нижняя, д. 14, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-97-38
факс: +7 (495) 933-97-40
e-mail: hoftec@hoftec.ru
www.hoftec.ru